

- 龍頭本體採銅電鍍處理,美觀耐用.並符合CNS8088 無鉛龍頭 LF 認證規範
- 感應器置於出水口,使用更方便,免接觸,衛生又安全
- 採插電及電池共用設計模式,可依客戶需求隨時更換供電方式(需另購配件)
- 線材端子採用 IP66 防水等級,產品防潮性佳
- 電磁閥具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,大大降低維修服務次數
- 無水鎚聲,機械壽命可達50萬次以上(符合工研院測試規範)
- 適合安裝於UT牆面
- 通過省水標章認證
- 通過北美 UPC.NSF-372及NSF-61 認證

## AF376AC 壁式自動龍頭(UT牆專用)

## AF376DC 壁式自動龍頭(UT牆專用)

感應方式：紅外線感應

感應距離：約 5~15公分 (自動調整距離)

使用電源：AC110V~AC220V 50/60 Hz (AF376AC)

DC6V 3號鹼性電池 4顆 (AF376DC)

電池壽命：約 2年(每天使用100人次) (AF376DC)

消耗電力：約 5W

確認時間：約0.5秒

保護功能：連續出水1分鐘可自動停水

出水流量：3.8L/min 以下

適用水壓：0.5~6Kgf/cm<sup>2</sup>

適用水溫：4°C ~ 65°C (不可結冰)

龍頭尺寸：Φ30\*179mm

牆面孔徑：Φ35，牆面厚度：5~20mm

