

Solenoid Valve



Model : SV226DC

型	式	: 直流脈衝式
電	源	: DC6V 鹼性電池或鋰電池
電	壓	範 圍 : DC4.8V~DC6.5V
電	流	: DC500mA(Max)
耗	電	量 : 3W (Maximum)
脈	衝	寬 度 : ON: 25ms OFF: 15ms
線	圈	阻 抗 : 12Ω
材	質	: 工程塑膠
流	量	: 請參考流量表
進	水	管 徑 : PF1/2 外牙(塑膠)
出	水	管 徑 : PF1/2 外牙(塑膠)
機	械	壽 命 : 500000 Cycles 以上
耐	靜	水 壓 : 35Kgf/cm <sup>2</sup> , 1 min
適	用	水 壓 : 0.5 ~ 7.5Kgf/cm <sup>2</sup>
環	境	溫 度 : 4°C ~ 50°C
環	境	溼 度 : 90% RH
外	型	尺 寸 : 102*40*51mm
應	用	範 圍 : 小便斗沖水器或自動感應龍頭

特點說明:

- 進水及出水方向成180度, 適用範圍廣.
- 具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,降低維修服務成本
- 無水鏽聲,膜片免更換.機械壽命可達50萬次以上
- 可正面拆裝之結構設計,安裝及維修極簡易

