

- . 採紅外線感應模式,使用時免接觸,衛生又安全.
- . 紅外線感應器功能穩定,絕不受太陽光及其它光源干擾.
- . 不鏽鋼感應面板,造型既美觀又耐用.
- . 電磁閥及濾網可正面維修或保養,不會造成無法維修或維修困難.
- . 適用水壓範圍大(0.5~6 kgf/cm²).
- . 電磁閥具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,大大降低維修服務次數.
- . 無水鎚聲,機械壽命可達50萬次以上(符合工研院測試規範).
- . 24小時無人使用自動沖水一次
- . 通過國內省水標章認證

UF510AC 小便斗沖水器套件組



相片中小便斗僅供參考



- 感應方式：紅外線感應
- 感應距離：約 30~60cm (可調整距離)
- 使用電源：AC110V~AC220V 50/60Hz
- 消耗功率：約 5W以下
- 確認時間：約3秒
- 沖水方式：固定二段式沖水
- 沖水時間：前段：1秒 後段：可調整
- 適用水壓：0.5~6Kgf/cm²
- 適用水溫：4°C ~ 65°C (不可結冰)
- 面板規格：SUS304 87mm*57mm
- 小便斗面板孔尺寸: 65±5mm(長)*35±5mm(寬)
- 小便斗內部空間：25cm(長)*16cm(寬)*10cm(高) 以上

